PAPION
Filmes Flexíveis

SOLUÇÃO PAPION
empacotamento automático

SOLUÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPACOTAMENTO AUTOMÁTICO,
FILMES PARA ALIMENTOS E EMBALAGENS ESPECIAIS.

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Grãos, Massas e Pós em geral
- Metalização

ESTRUTURA DO FILME

Coextrusão 3 camadas	Camada A - SELANTE	METALOCENO	15%
	Camada B - CENTRAL	OCTENO	70%
	Camada C - TRATADA	METALOCENO	15%
ESPESSURAS: 24 a 100 microns.			

CARACTERÍSTICAS | PAPION PLUS PE METALIZADO

Soluções exclusivas de filmes rigidos planos coextrusados em polietileno metalizado com caracteristicas únicas que combina alta tecnologia com a utilização de resinas e aditivos diferenciados garantindo:

- Excelente solução para laminação deixando a necessidade de metalizar o filme impresso internamente, diminuindo custos e tempo de produção (logistica);
- Excelente planicidade e uniformidade de espessura, proporcionando qualidade e alta velocidade nos processos de impressão, laminação e corte;
- Ótimas propriedades de selagem, possibilitando a alta qualidade da integridade das embalagens e pricipalmente o aumento da velocidade de empacotamento;
- Propriedades ópticas diferenciadas o que permite alta qualidade de impressão;
- Boa rigidez permitindo desenvolver embalagens com espessura reduzida;
- Barreiras à umidade em aplicações simples, metalizáveis onde o polietileno convecional não participa, como biscoitos e massas secas;

Propriedades do Filme	
DENSIDADE (ASTM D-792)	0,952
SELAGEM	SELANTE
DENSIDADE ÓPTICA (%)	2,0
COF	0,20 a 0,35
LARGURA (mm)	600 a 1100
RESISTÊNCIA AO IMPACTO (ASTM D-1709) g	< 50
RESISTÊNCIA AO RASGO DM/DT (ASTM D-1922) g	9 / 832

11 3933-9900 | www.papionfilmes.com.br

METALIZADO PE

PAPION Plus